

SNP NAMUR시리즈 에어오퍼레이트 밸브





◈ 성능 및 내구성향상
◈ 외부충격 향상
◈ 다양성 확보
◈ 무급유 타입

◆ 주문형식 표기방법

SNP3 ① | 1 ② | 0 ③ | 1 ④ – B1 ⑤

① 시리즈
SNP3 : SNP3000 시리즈
SNP4 : SNP4000 시리즈

② 절환방식
1 : 2위치 싱글
2 : 2위치 더블
3 : 3위치 Close Center
4 : 3위치 Exhaust Center
5 : 3위치 Pressure Center


③ 관접속구경
0 : PT 1/4
1 : NPT 1/4

④ 복귀방식
0 : None
1 : 에어 +스프링리턴
2 : 에어리턴
3 : 스프링리턴

⑤ 옵션
무기호 : 기본
B1 : 3포트용 플레이트 포함

◆ 표준사양

구분	SNP3000 시리즈	SNP4000 시리즈
2위치 싱글	SNP3101	SNP4101
2위치 더블	SNP3200	SNP4200
3위치 Close Center	SNP3303	SNP4303
3위치 Exhaust Center	SNP3403	SNP4403
3위치 Pressure Center	SNP3503	SNP4503



◆ 사 양

항 목	5포트 2위치	5포트 3위치
사용유체	공기 및 불활성 가스	
사용압력	0.15 ~ 1MPa	0.2 ~ 1MPa
주위 및 사용유체온도	5 ~ 60° (41~ 140°F)	
급 유	불필요 (단, 급유시 ISO VG32# 사용)	
파일롯 배기형식	개별배기형	

◆ 밸브형식


배관방식	규격	절환방식	접속구경	유효단면적mm²
직접취부	SNP3000	2위치 싱글 2위치 더블 3위치 Close Center 3위치 Exhaust Center 3위치 Pressure Center	1/4	18mm²
	SNP4000			32mm²

◆ 3Port용 플레이트

SN3 – BLK
① ②

① 적용시리즈
SN3 : SNP3000용 플레이트
SN4 : SNP4000용 플레이트

② 규격
BLK : 3포트용 플레이트




Single Acting Use Plate
SN3000–BLK

◆ SNP3000 시리즈

▶ 2위치 싱글

SNP3101(M)






▶ 2위치 더블


SNP3200(M)






▶ 3위치 Close Center, Exhaust Center, Pressure Center


SNP3303(M)




SNP3403(M)



SNP3503(M)






◆ SNP4000 시리즈


▶ 2위치 싱글

SNP4101(M)



▶ 2위치 더블

SNP4200(M)



▶ 3위치 Close Center, Exhaust Center, Pressure Center

SNP4303(M)

SNP4403(M)

SNP4503(M)

