YVH230, YVH330, YVH 430시리즈 핸드밸브



◈ 성능 및 내구성향상
◈ 조작성 향샹
◈ 간편한 설치
◈ 조작성 향상
◈ 무급유 타입

◆ 주문형식 표기방법

YVH 2	3	0	– 08	– P	– L	
YVH 3	3	0	– 10	– P	– L	
YVH 4	3	0	– 15	– P	– L	
YVH 4	3	0	– 20	– P	– L	
	①	②	③	④	⑤	⑥

① 시리즈
핸드밸브 시리즈

② 절환방식
3 : 4포트 3위치 Close Center

③ 관 접속구경
0 : PT

④ 접속구경
08 : PT 1/4
10 : PT 3/8
15 : PT 1/2
20 : PT 3/4


⑤ 선택사양
무기호 : 기본
P : 판넬 부착형 / 너트포함


⑥ 선택사양
무기호 : 기본
L : 안전장치 부착


◆ 사 양

	YVH230	YVH330	YVH430
절환방식	4포트 2위치		
사용유체	공기 및 불활성 가스		
사용압력	0.0~1 Mpa		
보증내압력	1.5 Mpa		
주위 및 사용유체온도	5 ~ 60˚ (41~ 140˚F)		
급 유	무급유 (급유시 ISO VG32#)		
접속구경	1/4	3/8	1/2, 3/4

◆ 통과유량










◆ 밸브치수도


▶ 3위치 Close Center

YVH230-08













▶ 3위치 Close Center

YVH330-10












◆ 밸브치수도


▶ 3위치 Close Center

YVH430-15













▶ 3위치 Close Center

YVH430-20












◆ 밸브 치수도


▶ 3위치 Close Center

YVH230-08-L









▶ 3위치 Close Center

YVH330-10-L

