# 가이드부착 실린더 · 가이드유니트 Ø10, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40



◈ 내구성향상
◈ 마그네트 기본내장
◈ 무급유 베어링 적용
◈ 저마찰 정밀한 운동
◈ 무급유 타입
◈ 알루미늄 경량화

## ◆ 주문형식 표기방법

YGM A - 20 - 25 A - C75K - S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

**① 시리즈**
YGM 시리즈 : 가이드 유니트

**② 에어실린더**
무기호 : 가이드유니트
A : 에어실린더 포함

**③ 튜브내경**
10 : 실린더 내경 10mm
16 : 실린더 내경 16mm
20 : 실린더 내경 20mm
25 : 실린더 내경 25mm
32 : 실린더 내경 32mm
40 : 실린더 내경 40mm

**④ 실린더 표준 스트로크**
Ø10 : 25, 50, 75, 100 Ø16 : 25, 50, 75, 100
Ø20 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
Ø25 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
Ø32 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
Ø40 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

**⑤ 실린더 쿠션사양**
무기호 : 러버쿠션
SA : 세미 에어쿠션(Ø20, Ø25, Ø32, Ø40)
A : 에어쿠션(Ø20, Ø25, Ø32, Ø40)

**⑥ 오토스위치**
C75K : 오토스위치 부착
C75-X : 2선식 무접점
C75X-N : 3선식 무접점 NPN
C75X-P : 3선식 무접점 PNP

**⑦ 오토스위치 추기호**
무기호 : 2개부착
S : 1개 부착
N : N개 부착

## ◆ 오토스위치 품번

| 품번 | 종류 | 부하전압 | 사 양 |
|---|---|---|---|
| D-C75K | 2선유접점 | DC5~AC230V | 유접점 오토스위치 |
| D-C75X | (2),(3)선무접점 | DC24V | 무접점(NPN,PNP) |
| D-SB-10 | Ø10 스위치 밴드 | | |
| D-SB-16 | Ø16 스위치 밴드 | | |
| D-SB-20 | Ø20 스위치 밴드 | | |
| D-SB-25 | Ø25 스위치 밴드 | | |
| D-SB-32 | Ø32 스위치 밴드 | | |
| D-SB-40 | Ø40 스위치 밴드 | | |

※ 오토스위치 그로메트 : D-C75K : 1M, D-C75K-L3 : 3M, D-C75K-L5 : 5M

## ◆ 가이드유니트 치수도

### ▶ YGM 10-OO




### ▶ YGM 16-OO



## ◆ 가이드유니트 치수도

### ▶ YGM 20-OO




### ▶ YGM 25-OO



## ◆ 가이드유니트 치수도

### ▶ YGM 32-OO




### ▶ YGM 40-OO




가이드유니트 YGM
솔레노이드밸브
메카니컬밸브
오퍼레이트밸브
공기압보조기기